EFFE 900 CONSOLIDANTE ANTISPOLVERO PER FACCIAVISTA

NEW

- IDROREPELLENTE
- TRASPIRANTE
- BASE ACQUA
- "EFFETTO RAVVIVANTE"
- PER ESTERNI E INTERNI
- COTTO, PIETRA, TUFO, PIETRA LECCESE, ecc.

MADRAS®

EFFE 900 “EFFETTO RAVVIVANTE”

CONSOLIDANTE ANTISPOLVERO IDROREPELLENTE PER FACCIAVISTA ESTERNI E INTERNI, TUTTI I MATERIALI LAPIDEI, TERRECOTTE, TUFO, CARPARO, PIETRA LECCESE, ARDESIA, CEMENTO, ECC.

EFFE 900 è una miscela di resine in dispersione acquosa per il consolidamento ed il trattamento antispolvero traspirante di manufatti a “facciavista” assorbenti.
EFFE 900 consolidante antispolvero, ravviva le superfici rendendole idrorepellenti. La sua composizione di massima di resina acrilica in microdispersione (particelle con diametro estremamente ridotte) ottimizza il potere consolidante e antispolvero, ne facilita l’applicazione rendendolo alla portata del normale “fai da te”.
EFFE 900 inoltre è resistente ai raggi UV.

CAMPO DI APPLICAZIONE

EFFE 900 protegge e consolida “facciavista” di diversa natura in terracotta, klinker, pietra, ardesia, cemento e suoi derivati, materiali lapidei, tufo, carparo, travertino, ecc. Può essere utilizzato anche per piccole superfici orizzontali.

MODALITÀ D’USO

Applicare il prodotto su superfici pulite (con detergente specifico) e asciutte dopo almeno 72 ore dal lavaggio.
EFFE 900 base acqua, diluire sempre prima dell’uso aggiungendo il prodotto all’acqua e non l’acqua al prodotto.
Prima mano: diluire con 10-30% di acqua pura (la diluizione varia in funzione dell’assorbimento del manufatto).
Seconda mano: dopo almeno 24 ore applicare puro o diluire il prodotto con almeno il 10% di acqua.
Applicare a pennello o a spruzzo a bassa pressione.
Per superfici molto porose o per ottenere una superficie più liscia, può essere necessaria una terza mano tal quale sempre a distanza di 24 ore.

Resa: 6-8 mq/L di pronto all’uso (1 mano).

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	emulsione di resina acrilica
Stato fisico	liquido
Colore	bianco lattiginoso
Punto di infiammabilità	>100°C
pH	7
Peso specifico	1,010
Stabilità a magazzino	12 mesi

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
Contiene: tri isobutil fosfato (può provocare una reazione allergica).

AVVERTENZE

Agitare bene prima dell’uso.
Teme il gelo.
Non applicare in presenza di umidità di risalita persistente.
Aggiungere il prodotto all’acqua e non viceversa e, una volta diluito, applicare in giornata.
Il prodotto a contatto con l’aria indurisce, per cui i contenitori devono rimanere chiusi ermeticamente.
Tenere separato il prodotto usato da quello integro.
Nel caso di eccessi di prodotto o versamenti, EFFE 900 può essere eliminato usando
Waxout Forte e con l’ausilio di SG43 (solvente sverniciante).
N.B.: le indicazioni contenute sono il risultato di accurate sperimentazioni e di uso consolidato; è comunque opportuno, per la prima volta, verificare la compatibilità del prodotto con i singoli materiali. Effettuare sempre prove preliminari su campione su una piccola superficie nascosta, seguendo attentamente le istruzioni in etichetta.

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo consolidante antispolvero (base acqua) per “facciavista” in esterni e interni, per qualsiasi materiale edile poroso.

Confezioni: L 1x12 – L 5x4 – L 10 – L 20.

MADRAS®

Numero Verde 800-689150 Per informazioni tecniche

NEW MADRAS S.r.l. - Via Mammianese Nord, 47
Pescia (PT) - Tel. 0572.490053, Fax 0572.477053
info@madras.it, www.madras.it